



**Produkcja i Sprzedaż Styropianu
Eugeniusz Bucior**

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 2/2014**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Płyty styropianowe, typ EPS 100 – 036 Dach - Podłoga EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii, data produkcji – umieszczono na etykiecie opakowania
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Izolacja termiczna w budownictwie, a w szczególności: - izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń - izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną normalnie obciążona - izolacja podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt - izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążona - izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążona - izolacja cieplna stropodachów pełnych bez dostępu
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta	Styropianex Produkcja i Sprzedaż Styropianu Eugeniusz Bucior Ul. Fabryczna 6 37-300 Leżajsk
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.. 12 ust.2 :	nie dotyczy
6. System lub systemy oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonego w załączniku V	system 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	Laboratorium łączników i wyrobów budowlanych LOK z siedzibą w Katowicach, Działające przy ITB- europejskiej jednostce notyfikowanej nr 1488 Raport z badań nr LOK 02-2512/12/Z00OSK



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ STYROPIANU
Eugeniusz Bucior

37-300 Leżajsk, ul. Fabryczna 6 tel 17 242 82 40, fax 17 240 24 71
e-mail: styropianex@styropianex.pl
NIP 816 000 23 83 Regon 690113936

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna	nie dotyczy
--	-------------

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Cecha	klasa/ poziom	Tolerancja /wymagania	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Grubość	T(1)	+/- 1mm	PN-EN 13163 + PN-EN 823
Długość	L(2)	+/- 2mm	PN-EN 13163 + PN-EN 822
Szerokość	W(2)	+/- 2mm	PN-EN 13163 + PN-EN822
Prostokątność	S(5)	+/- 5mm/1000mm	PN-EN 13163 + PN-EN 824
Płaskość	P(10)	+/- 10mm	PN-EN 13163 + PN-EN 825
Wytrzymałość na zginanie	BS 150	> 150kPa	PN-EN 13163 + PN-EN 12089
Napężenia przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)100	> 100kPa	PN-EN 13163 + PN-EN 826
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach labor	DS.(N)5	+/- 0,5 %	PN-EN 13163 + PN-EN 1603
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury	DS.(70,-)2	< 2%	PN-EN 13163 + PN-EN 1604
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1) 5	< 5%	PN-EN 13163 + PN-EN 1607
Deklarowany współczynnik przewodzenie ciepła	-	< 0,036 W/(mK)	PN-EN 13163 + PN-EN 12667
Klasa reakcji na ogień	E	-	PN-EN 13163 + PN-EN 13501-1
Deklarowany współczynnik przewodzenie ciepła (dla poszczególnych grubości)	R _d - według poniższego		

GRUBOŚĆ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPÓR	0,27	0,55	0,83	1,11	1,38	1,66	1,94	2,22	2,5	2,77	3	3,3	3,61	3,88	4,16	4,44	4,72	5	5,27	5,55

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Data wystawienia 07.01.2015r.

Eugeniusz Bucior – właściciel



WYKONANIE I SPRZEDAŻ STYROPIANU
Eugeniusz Bucior
ul. Fabryczna 6 tel 17 242 82 40, fax 17 240 24 71
e-mail styropianex@styropianex.pl
NIP 816 000 23 83 Regon 690113936

Eugeniusz Bucior

WŁAŚCICIEL FIRMY

Eugeniusz Bucior